

# TELAFLEX COMPACTO CFL

<b>Naturaleza</b>	Preparación acuosa de polímeros y aditivos especiales
<b>Apariencia</b>	Líquido fluido blanco.
<b>pH</b>	Aprox. 10.5
<b>% Sólidos totales</b>	Aprox. 24.5 %
<b>Carga</b>	Aniónica

## **Propiedades:**

**TELAFLEX COMPACTO CFL** es un desarrollo especial de resinas y aditivos singulares, con un excelente poder ligante y que, una vez aplicado y seco, se deja lijar muy bien.

**TELAFLEX COMPACTO CFL** es una preparación excelente para el acabado de serrajes /carnazas afelpados.

## **Aplicación:**

Producto adecuado para ser usado como profundo lijable, sobre pieles de serrajes/carnazas. Sugerencia para su aplicación: Diluir el **TELAFLEX COMPACTO CFL** 1:1 con agua y aplicar una cruz abundante. Secar en el túnel de secado y posteriormente secar al vacío a 60 – 70 °C y 30/45 seg. Lijar con papel de 400. En el caso de ser necesario, se puede añadir una pequeña cantidad de nuestros colorantes **HISPADERM** para mantener el color de la tintura al lijar y/o, tras el lijado, aplicar una cruz de **TELAFLEX CERA KT 08** para mejorar el tacto. Siempre sobre serrajes/carnazas, también es adecuado para ser aplicado como capas de fondo y relleno siempre que no se exijan grandes flexometrías.

## **Seguridad y almacenamiento:**

Al manipular **TELAFLEX COMPACTO CFL** se deben observar las medidas normales de precaución asociadas al manejo de productos químicos. Para detalles más específicos por favor diríjase a las hojas de seguridad del producto.

**TELAFLEX COMPACTO CFL** puede ser almacenado hasta 18 meses, si se evitan temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C.