

TELAFLEX U 25 CA

Naturaleza	Poliuretano en emulsión no iónica.
Apariencia	Líquido translúcido, incoloro.
pH	Aprox. 8.0
% Sólidos:	Aprox. 15.0
Carga	No iónica
Amoniaco	No espesable

Propiedades:

TELAFLEX U 25 CA es un poliuretano alifático medio suave en emulsión no iónica. Forma una película blanda y flexible con buena solidez a la luz.

Gracias a su carácter no iónico, **TELAFLEX U 25 CA** se puede usar, indistintamente, en formulaciones de acabado aniónicas o catiónicas.

TELAFLEX U 25 CA proporciona al acabado buena llenura, redondez y tacto agradable. Tiene buen comportamiento al tamboreado en seco.

Aplicación:

Como ligante auxiliar o mayoritario en los acabados catiónicos.

Como ligante auxiliar o mayoritario en los acabados aniónicos.

Para acabado de pieles ligeras para calzado o confección.

Seguridad y almacenamiento:

Al manipular **TELAFLEX U 25 CA**, se deben observar las precauciones de seguridad asociadas con el manejo de productos químicos. Para detalles más específicos consulte nuestras hojas de datos de seguridad.

TELAFLEX U 25 CA puede almacenarse durante 18 meses, siempre y cuando se preserve de temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. En almacenajes prolongados o temperaturas extremas el producto puede sufrir modificación en su aspecto, el cual podrá rectificarse removiendo el producto cuidadosamente antes de su aplicación.